

# OmniBeat

Bluetooth®ハンズフリーマイクスピーカー

オムニ・ビート

## OmniBeat

# データシート

2010年9月

日本電話施設株式会社

## 1 オムニ・ビート製品仕様

項目	値
品名	オムニ・ビート
型番 / JAN コード	ND-OBB-MS (ホワイト) / 4562290951401 ND-OBB-MSPK (ピンク) / 4562290951517 ND-OBB-MSLB (ライトブルー) / 4562290951524 ND-OBB-MSCH (チョコレート) / 4562290951531
サイズ	直径 50mm 高さ 78mm 質量約 160g (電池含む)
電源	単 4 電池×4 本 (別売) または 専用 AC アダプター (別売) (AC 100~240V、50/60Hz) ND-OBB-ACA / 4562290951494
動作時間 <sup>※1</sup>	連続音楽再生時間： 約 7 時間 連続通話時間： 約 10 時間 連続待受時間： 約 68 時間
使用条件	温度 0℃~40℃ 湿度 0%~80% (結露なきこと)
保存条件	温度 -10℃~60℃ 湿度 0%~90% (結露なきこと)
通信方式	Bluetooth 標準規格 Ver.2.1+EDR
出力	Bluetooth 標準規格 Power Class2 (見通し 10m)
機器名	OmniBeat
対応 Bluetooth プロファイル	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) <sup>※2</sup> AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) <sup>※3</sup> HFP (Hands-free Profile) <sup>※4</sup> SCMS-T (ワンセグ音声) 対応
パスキー (PIN コード)	0000 <sup>※5</sup>
VCCI	クラス B 準拠
スピーカー部	超磁歪素子の振動によるアクティブスピーカー 再生帯域： 100Hz ~ 20KHz
マイク部	全指向性エレクトリックコンデンサマイク 收音範囲： 推奨 1m 最大 3m
操作スイッチ	電源、音量 (-)、音量 (+)、マイクミュート
表示 LED	Power、Link
その他	マイクミュートボタン (ハンズフリー通話時有効) エコー・ノイズキャンセル機能

※1 実際の通信距離や使用時間は使用環境などによって異なります。

※2 音楽再生用のプロファイルです。

※3 オムニ・ビートにより音楽の一時停止/再生操作を行うプロファイルです。

※4 ハンズフリー通話用のプロファイルです。

※5 各種 Bluetooth アダプターは、パスキー (PIN コード) が「0000」に対応した製品をご利用ください。

注) 本紙に記載されている仕様については将来予告なしに変更することがあります。

注) *Bluetooth*®は、米国 Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、日本電話施設株式会社はそのライセンスに基づいて使用しています。

## 2 お問い合わせ

オムニ・ビートサポートセンター

omnisupport@nds-g.co.jp

【TEL】0800-200-5062

【受付時間】平日 10:00～12:00 / 13:00～17:30

(祝日および当社指定休業日は除く)

【製品ホームページ】<http://www.e-nds.com/omnibeat/>