



NDS パノラマシステム
PANO-REC Ver.2

データシート

2009年4月

日本電話施設株式会社

1 360度カメラ製品仕様

項目	値	備考
製品名	IPC-300F	—
電源	—	—
電源電圧	5.0V	Mini USB 端子
消費電流(max.)	500mA	±5%
絶対最大定格	T.B.D.	—
レンズ	—	—
被写体距離	0mm～無限遠	レンズ表面より無限遠まで
画角	水平 360 度, 垂直 180 度	—
イメージセンサー	—	1/2 型単板式 CMOS
有効画素数	H:2048×V:1536, 約 315 万画素	原色 RGB
使用画素数	約 185 万画素	—
最低被写体照度	10 ルクス	—
AV 出力 (アナログ)	—	—
(VBS モード)	—	動画フレーム最大 15fps
画像信号方式	COMPOSITE VIDEO 1Vp-p 同期負	リップシンク機能付
音声信号方式	0.7Vp-p	—
出力ドライブ能力	75Ω	—
AV 出力 (デジタル)	—	—
(USB FS モード)	—	—
信号方式	USB 1.1	—
画像信号方式	JPEG	—
動画出力サイズ	640×480 ピクセル	VGA サイズ
	320×240 ピクセル	QVGA サイズ
音声入力	1ch	
制御入力	USB1.1	Mini USB 端子
外形	—	—
寸法	104mm(W)×74mm(D)×47.4mm(H)	—
質量	120g	—
動作環境	温度:0～40℃	結露なきこと
	湿度:10～90%(RH)	—
	最大湿球温度:29℃	—
保存環境	温度:-30～60℃	—
	湿度:5～95%(RH)	—

注) 本紙に記載されている仕様については将来予告なしに変更することがあります。

2 パソコン推奨スペック

ハードウェア/ソフトウェア 要件

対応OS	Windows XP ^{※1}
CPU	Intel Celeron M 1GHz 以上
RAM	512MB 以上
HDDの空き容量	10GB 以上の空き容量を推奨 ^{※2}
CDドライブ	ソフトウェアインストール時に必要
VGA	SVGA を推奨 ^{※3}
サウンドカード	全二重通信対応のもの ^{※4}
USB ポート	最低 1 つ以上
ポインティングデバイス	ホイール付きマウス ^{※5}

※1 上記以外の OS では、動作が不安定になることがあります。

※2 HDD の必要空き容量は、録画保存時間に関係します。

(目安：60 分=約 2GB)

※3 解像度 1024×768 以上で表示可能であることが必要です。

※4 「デバイスマネージャ」でサウンドカードが正常に動作していることを確認してください。

※5 ホイール機能がない場合、画像操作の機能が一部ご利用いただけません。

注) 上記スペックを満たさない場合、処理能力が低下することがあります。

3 お問い合わせ

日本電話施設株式会社

映像・ユーザビジネス部

360度カメラ担当

TEL : 052(263)-5051

FAX : 052(263)-6365

E-mail : esupport@nds-g.co.jp

URL : <http://www.e-nds.com>