



NDS コミュニケーションシステム
簡単ワイガヤ君 Ver.2

データシート

2009年2月

日本電話施設株式会社

1 360度カメラ製品仕様

項目	値	備考
製品名	IPC-300F	—
電源	—	—
電源電圧	5.0V	Mini USB 端子
消費電流 (max.)	500mA	±5%
絶対最大定格	T.B.D.	—
レンズ	—	—
被写体距離	0mm～無限遠	レンズ表面より無限遠まで
画角	水平360度, 垂直180度	—
イメージセンサー	—	1/2型単板式 CMOS
有効画素数	H:2048× V:1536, 約315万画素	原色RGB
使用画素数	約185万画素	—
最低被写体照度	10ルクス	—
AV出力 (アナログ)	—	—
(VBSモード)	—	動画フレーム最大15fps
画像信号方式	負	リップシンク機能付
音声信号方式	0.7Vp-p	—
出力ドライブ能力	75Ω	—
AV出力 (デジタル)	—	—
(USB FS モード)	—	—
信号方式	USB 1.1	—
画像信号方式	JPEG	—
動画出力サイズ	640×480ピクセル	VGA サイズ
	320×240ピクセル	QVGA サイズ
音声入力	1ch	
制御入力	USB1.1	Mini USB 端子
外形	—	—
寸法	47.4mm(H)	—
質量	120g	—
動作環境	温度:0～40℃	結露なきこと
	湿度:10～90%(RH)	—
	最大湿球温度:29℃	—
保存環境	温度:-30～60℃	—
	湿度:5～95%(RH)	—

注) 本紙に記載されている仕様については将来予告なしに変更することがあります。

2 パソコン推奨スペック

サーバを起動する場合

ハードウェア/ソフトウェア	要件
対応 OS	Windows XP
CPU	Intel Celeron M 2GHz 以上
RAM	1GB 以上
HDD の空き容量	20MB 以上 ^{注1}
CD ドライブ	ソフトウェアインストール時に必要
VGA	指定なし
サウンドカード	指定なし
USB ポート	指定なし
ポインティングデバイス	指定なし

クライアントを起動する場合

ハードウェア/ソフトウェア	要件
対応 OS	Windows XP
CPU	Intel Celeron M 1.5GHz 以上
RAM	512MB 以上
HDD の空き容量	5GB 以上 ^{注2}
CD ドライブ	ソフトウェアインストール時に必要
VGA	SVGA を推奨 ^{注3}
サウンドカード	全二重通信対応
USB ポート	最低 1 つ以上
ポインティングデバイス	ホイール付きマウス ^{注4}

注) 1 台のパソコンでサーバおよびクライアントを起動する場合は、上記 2 つのスペックを同時に満たす必要があります。^{注5}

- 注1) ソフトウェアおよび取扱説明書等のインストール領域として必要です。
- 注2) 録画容量は 60 分で約 1.6GB となります。撮影状態や配信設定、接続拠点数等により異なる場合があります。推奨スペックでは、180 分程度の映像の保存が可能です。ご使用の環境によってハードディスクの容量をご検討下さい。
- 注3) 解像度 1024×768 以上で表示可能であることが必要です。
- 注4) ホイール付きマウスを使用しない場合、録画映像の再生操作に制限が発生します。
- 注5) より高解像度でスムーズな映像表示を行う場合は、上記以上の CPU、RAM を搭載したパソコンの使用をお勧めします。

3 お問い合わせ

日本電話施設株式会社

NGN ユーザビジネス部

360度カメラ担当

TEL : 052(263)-5051

FAX : 052(263)-6365

E-mail : esupport@nds-g.co.jp

URL : <http://www.e-nds.com>