



NDS 監視システム
かんしん君 Ver.1
(USB タイプ)

データシート

2007年8月

日本電話施設株式会社

360 度カメラ)

項目	値	備考
製品名	IPC-300F	
電源 電源電圧 消費電流(max.) 絶対最大定格	5.0V 500mA T.B.D.V	mini USB 端子 ±5%
レンズ 被写体距離 画角	0mm～無限遠 180° +360°	レンズ表面より無限遠まで
イメージセンサー 有効画素数 使用画素数	H:2048 × V:1536, 約 315 万画素 約 185 万画素	1/2 型単板式 CMOS 原色 RGB
最低被写体照度	10 ルクス	
S/N	T.B.T.dB	
AV 出力(アナログ) (VBS モード) 映像信号方式 音声信号方式 出力ドライブ能力	COMPOSITE VIDEO 1Vp-p 同期負 0.7Vp-p 75	NTSC/PAL 方式切替可能 動画フレームレート 15fs リップシンク機能付
AV 出力(デジタル) (USB FS モード) 映像信号方式 音声信号方式 出力ドライブ能力	USB 1.1 JPEG 640 × 480 320 × 240	VGA サイズ QVGA サイズ 画面出力サイズ
音声入力	1ch	モノラルマイク内蔵
制御入力	USB 1.1	mini USB 端子
外形 寸法 質量	104(W) 74(D) 47.4(H) 120g	
動作環境	温度:0 ~ 40 湿度:10 ~ 90%(RH) 最大湿球温度:29	結露なきこと
保存環境	温度:-30 ~ 60 湿度:5 ~ 95%(RH)	